


## KTA

Mit dem KTA-Profil können Rahmen auf planen oder gewölbten Untergründen konstruiert werden

Technische Daten:  
 Lieferlänge 3,5 m  
 Vorgelocht alle 30 cm  
 Löcher Ø 4 mm für  
 Schrauben Ø 3,5 mm

### MONTAGEANWEISUNGEN FÜR DIE PROFILE KTA UND KTN

Diese Profile werden an Wänden oder auf vorhandenen starren Strukturen befestigt. Befestigung alle 30 cm.



Größe: 29 x 9,5 mm


### Mögliche Bauarten




Klemmleiste vorne




Klemmleiste außen



Verformbar über eine Achse Biegemaschine R = 50 cm Minimum



Direkt auf den Untergrund schrauben  
 Die Lasche dient beim Ziehen des Gewebes als Stütze und sollte zum Rahmeninnern hin angebracht werden.



Auf einer zusätzlichen Struktur  
 Empfohlener Abstand 50 mm

## KTN

Mit dem KTN-Profil können feste Rahmen auf ebenen oder gewölbten Oberflächen konstruiert werden (Maximal 24 m<sup>2</sup>).

Technische Daten:  
 Lieferlängen 3,5 m  
 Nicht vorgelocht

Mit KTN können auch abnehmbare Rahmen konstruiert werden (Montageanleitung S. 40) mit einer Höhe von maximal 1 m.



Größe: 22 x 20 mm

### Mögliche Bauarten




Klemmleiste vorne




Klemmleiste außen




Klemmleiste innen



Direktmontage auf dem Untergrund  
 Loch Ø 10 mm



Auf einer zusätzlichen Struktur  
 Empfohlener Abstand 50 mm  
 Loch Ø 10 mm



Verformbar über 2 Achsen Biegemaschine R = 50 cm Minimum